DIE SICH FÜR WEICHE BODENVERHÄLTNISSE EIGNEN

ATF – ALL-TERRAIN FLOTATION

TXL – ULTIMATE FLOTATION

TXFX – DEMANDING MULTI-TERRAIN

TXCL – MULTI-TERRAIN FLOTATION

TXGL – DEMANDING FLOTATION

FL15 – ADVANCED FLOTATION

SFL15 – SUPER FLOTATION

ATF

ALL-TERRAIN FLOTATION

Zum Einsatz auf nassen, moorigen Böden sowie bei Schnee und Eis. Ein besonderes Gelenksystem ermöglicht eine bessere Selbstreinigung sowie das Abscheiden von Schnee und Schlamm. Breite, leicht nach oben gebogene Kanten verleihen dem Band Flotation, während die in der Mitte als V ausgeführte Bodenplatte für die erforderliche Traktion sorgt.

Zugkraft ●●●◐○ Flotation ●●●●○

Maschine Klima Bodenverhältnisse Verbindungsglied 28mm



TXL

ULTIMATE FLOTATION

TXL-Bänder sind hinsichtlich ihrer HERVORRAGENDEN FLOTATIONSEIGENSCHAFTEN unübertroffen bodenschonend. Studien belegen, dass TXL von allen Bändern bei geringstem Bodendruck die beste Traktion aufweist.

Dies stellt sie in eine ganz neue Klasse von Flotationsbändern. Die Flexibilität unserer Produktion ermöglicht viele Möglichkeiten. Typischerweise sind asymmetrische und symmetrische Verlängerungen in jeder vom Kunden geforderten Breite verfügbar und ermöglichen so den Betrieb auf den weichsten und empfindlichsten Böden mit minimaler Bodenstörung. TXL wird als Standardbreite, 930mm und 1000mm aus unserem regulären Bändersortiment angeboten. Sowohl 930mm als auch 1000mm sind in symmetrischen oder asymmetrischen Ausführungen erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die technische Abteilung von Clark Tracks.

- **Überragendes Bodenschutzband mit ausgezeichneter Traktion**
- **Extra-breite Bodenplatten mit minimalen Zwischenräumen erzielen maximale Flotation**
- **Für alle Maschinengrößen geeignet**
- **Für den Einsatz auf Forststraßen (ohne Spikes kann man auch über Asphalt fahren) und empfindlichen Böden geeignet**
- **Mit individuellen Verbreiterungen lieferbar (sofern die Maschinenkonstruktion dies gestattet)**
- **Niedrigster Kontaktflächendruck aller Clark Bänder**

Maschine | Klima | Bodenverhältnisse | Zugkraft ●●●○○ | Flotation ●●●●● | Verbindungsglied 28mm



TXL - Zugkraft

TXL ist das Band mit der besten Flotation, das für den Forsteinsatz konzipiert ist.

Die 4 Grouzer Bodenplatten bieten im Vergleich zu anderen Boden schonenden Bändern die beste Traktion und sorgen dafür, dass sich Ihre Maschine stetig sicher vorwärts bewegt. Auf der Innenseite sorgt eine einzelne hohe Grouzer-Platte dafür, dass Band und Reifen selbst bei nassem und sumpfigem Untergrund einen guten Grip erzielen. TXL Bänder sind in verschiedenen Breiten erhältlich, normalerweise 930 mm oder 1000 mm bei 710/45-26.5 Reifen. TXL Bänder mit Verbreiterung sind entweder mit symmetrischer Verbreiterung oder – bei geringen Abständen – mit asymmetrischer Verbreiterung erhältlich.

TXL Flotation

Standard-Spezifikation für TXL-Verbreiterungen

Standard-Spezifikation für TXL-Verbreiterungen

Bei asymmetrischen Bändern besteht die Standard-Konfiguration in einer Verbreiterung nach innen (Außenkante so breit wie Schuhe oder 25 mm).

Die Größe des innen liegenden Verbindungsglieds ist von Reifengröße und –Typ abhängig.

Die Verbreiterung nach außen wird durch das restliche Material erzielt, um entweder 930 mm oder 1000 mm – die beiden Standard- Plattenbreiten – zu erreichen.

Die Abbildungen dienen nur zur Illustration und sind nicht maßstabsgetreu.

Andere Reifengrößen können im Vergleich dazu anders aussehen oder sind u. U. nicht erhältlich.

• Symmetrisch 1000mm

• Symmetrisch 930mm

• Asymmetrisch 1000mm

• Asymmetrisch 930mm

Individuelle Bodenplattenbreiten siehe Seite 34.

Option

Half-on-link Option für asymmetrische Bänder

Um Platz zu sparen, wenn z.B. zur Kabine hin oder zum Motorblock nur wenig freier Raum ist.

TXFX

HEAVY DUTY FLOTATION



TXFX kombiniert die TXL Bodenplatte mit der extra starken Bodenplatte FX. Dieses Band ermöglicht den Einsatz selbst schwerer Maschinen auf weichen, schlammigen Böden und sorgt für eine gesteigerte Hangtauglichkeit.

- **Verbesserte Traktion und Klettereigenschaften bei schweren Forwardern im Vergleich zu TXL**
- **Leichtere Selbstreinigung bei Einsatz in Schlamm und Schnee (Vorsicht: Achten Sie darauf, dass sich keine Schnee- oder Schlammablagerungen bilden!)**

Klima · Bodenverhältnisse · Zugkraft · Flotation · Verbindungsglied 24mm

TXCL

MULTI-TERRAIN FLOTATION

TXCL ist eine Kombination des legendären TXL und der Traktionseigenschaften des TL 85. Dadurch wird die gute Hangtauglichkeit des TXL noch verstärkt.TXCL Bänder sind hervorragend für den Einsatz auf verschiedenen Böden, auf weichem Untergrund und leichten Hängen geeignet.

- **Verbesserte Traktion und Klettereigenschaften im Vergleich zu TXL**
- **Leichtere Selbstreinigung bei Einsatz in Schlamm und Schnee. (Vorsicht: Achten Sie darauf, dass sich keine Schnee- oder Schlammablagerungen bilden!)**

Maschine · Klima · Bodenverhältnisse · Zugkraft · Flotation · Verbindungsglied 28mm 24mm



Harvester · Schwer Forwarder · Leicht/mittel Forwarder · Vielfältige Einsatzbedingungen · Hohe Anforderungen an Traktion · Geringe Bodentragfähigkeit · Temperatur · Eis · Schnee

YouTube

CLARK TRACKS™ Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit

TXGL

DEMANDING FLOTATION

TXGL ist eine Kombination der besten Eigenschaften von TXL und Grouzer. Dieses Band kann an Forstmaschinen verwendet werden, die auf nassen und moorigen Böden zum Einsatz kommen und auch anspruchsvolle Hänge problemlos meistern.

- **Maximierte Traktions- und Klettereigenschaften im Vergleich zu TXL**
- **Leichtere Selbstreinigung bei Einsatz in Schlamm und Schnee (Vorsicht: Achten Sie darauf, dass sich keine Schnee- oder Schlammablagerungen bilden!)**

Zugkraft ●●●◐○ Flotation ●●●●○

Maschine Klima Bodenverhältnisse Verbindungsglied 28mm 24mm



FL15

ADVANCED FLOTATION

Flotation 15 (FL15) weist eine hohe Flotation auf und ist für Harvester und leichte bis mittlere Forwarder geeignet. Es kombiniert sehr gute tragende Eigenschaften auf wenig tragfähigen nassen und moorigen Böden mit sehr guter Traktion.

- **Extra breite Bodenplatten mit minimalen Zwischenräumen erzielen maximale Flotation und niedrigen Kontaktflächendruck**
- **Bewährtes ‘U’-Profil sorgt für ausgezeichnete Traktion**

Maschine Klima Bodenverhältnisse Zugkraft ●●○○○ Flotation ●●●●○ Verbindungsglied 28mm 24mm



SFL15

SUPER FLOTATION

Super Flotation 16 (SFL16) ist eine verbreiterte Spezialausführung von FL16. Die über die Gelenke verbreiterte Bodenplatte läuft an den Enden flach aus und ist leicht nach innen gebogen. Das schützt die Wurzelanläufe in der Durchforstung. Das U-Profil mit den 2 Kanten ermöglicht gleichzeitig eine leichte Lenkung, die besonders bei der Durchforstung sehr praktisch ist.

- **Symmetrische, nach oben gebogene Kanten**
- **Nach oben gebogene Kanten schonen die Wurzelanläufe**
- **Leichtere Lenkung**

Maschine Klima Bodenverhältnisse Zugkraft ●●○○○ Flotation ●●●●● Verbindungsglied 28mm 24mm



Harvester · Schwer Forwarder · Leicht/mittel Forwarder · Vielfältige Einsatzbedingungen · Hohe Anforderungen an Traktion · Geringe Bodentragfähigkeit · Temperatur · Eis · Schnee

YouTube

CLARK TRACKS™ Hochleistung für eine maximale Langlebigkeit